FICHE TECHNIQUE PRODUIT

B0006

Produit de nettoyage conçu pour le nettoyage des supports (tôles peintes, vinyles) avant pose, ainsi que pour le retrait des résidus d'adhésifs après dépose d'un vinyle. Peut également servir au nettoyage des films antigraffitis. Destiné aux applications ferroviaires.

COMPOSITION :

- 3-butoxy-2-propanol.
- Dibasic Ester.

CARACTERISTIQUES DU LIQUIDE :

- Liquide incolore.

GUIDE D'UTILISATION :

- Utilisation à température ambiante.
- Nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon propre imbibé de B0006 ou vaporiser directement le B0006 sur la surface à nettoyer. Peut être dilué dans l'eau.
- Laisser agir quelques instants (30 à 60 secondes).
- Essuyer à l'aide d'un chiffon propre et sec.
- Pour un résultat optimal, procéder à un nettoyage final de la surface à l'aide d'un chiffon imbibé de solution HEXIS'O.
- Consulter la fiche de données de sécurité.
- Non dangereux. Pas de marquage, en respect des directives UE pour l'étiquetage.

STOCKAGE :

- Conserver le récipient bien fermé.
- Durabilité au stockage : 1 an lorsque stocké non ouvert dans le conditionnement d'origine.

REMARQUES :
La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage.
Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.