FICHE TECHNIQUE PRODUIT

HEXISOAP

L'HEXISOAP est un savon concentré faciliteur de pose pour les films adhésifs applicables en voie humide (gamme BODYFENCE, V202CG1, Cristal, films de protection solaire, PURE ZONE®, etc.). L'HEXISOAP permet de réduire l'accroche immédiate de l'adhésif et d'améliorer le temps de positionnement des films sur les surfaces à couvrir tout en garantissant une bonne adhésion du film.

COMPOSITION :

- Eau.
- Agents de surface anioniques : < 10 %.

CARACTERISTIQUES DU LIQUIDE :

- Liquide incolore.

GUIDE D'UTILISATION :

- Port d'équipements de protection (gants, lunettes) recommandé.

La fiche de données de sécurité est consultable sur simple demande.

- Diluer l'HEXISOAP avec de l'eau dans un pulvérisateur :
    - Pour du Bodyfence : 1 pression / litre d'eau recommandée (environ 2 ml),
    - Autres films à poser en voie humide : 2 à 4 pressions / litre d'eau recommandée (soit entre 4 et 8 ml).

Faire un essai de pose avec les quantités de dilution indiquées. Les proportions d'HEXISOAP devront être ajustées selon que les conditions de température sont élevées ou basses.

- Bien agiter la dilution avant utilisation.
- Pulvériser copieusement l'HEXISOAP dilué sur la surface de pose et de chaque coté du film.
- Positionner et ajuster le film sur le support.
- Appliquer le film régulièrement, à l'aide de la raclette, pour une bonne évacuation de l'HEXISOAP.

STOCKAGE :

- Conserver l'HEXISOAP dans son récipient d'origine correctement fermé, à température ambiante et à l'abri des rayons direct du soleil.
- Durabilité au stockage : 1 an lorsque stocké non ouvert dans son conditionnement d'origine.

REMARQUES :
La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.