



FICHE PRODUIT

ROLLDOUBLE



AVANTAGES DU ROLLDOUBLE

- Double enrouleur : Affichage de 2 visuels dos à dos simultanément.
- Fiabilité, simplicité et légèreté.
- Montage rapide et facile.
- Vendu avec une housse : Transport et protection facilités.



PRODUITS HEXIS CONSEILLÉS POUR L'IMPRESSION

- JT300M1
- POPPRIMO
- POP190ECOS
- FRONT5M1
- POP200ECOS



DIMENSIONS DU VISUEL À IMPRIMER

- Largeur : 85 cm.
- Hauteur : 220 cm dont 20 cm rentrent dans le carter.



Dimension du carter sans pied :
160x95x865 mm*
Dimension monté avec pied :
2110x380x865 mm*



Dimension du sac :
185x125x900 mm*

*hauteur x profondeur x largeur



Poids (hors visuel) : **4,75 kg**





MONTAGE


ROLLDOUBLE

1




Le ROLLDOUBLE est constitué d'un carter en acier, d'un mât non télescopique et d'une suspen-
sente

2



Ouvrir la suspen-
sente

3




Clipser le haut du visual dans la
suspen-
sente

4




Enlever une partie du double
face et commencer le collage du
bas du visual

5




Continuer le collage du visual
jusqu'à ce qu'il soit adhésivé
intégralement

6



Une fois le visual collé, appuyer
fermement pour le fixer
définitivement

7



Enlever la goupille pour rentrer
le visual dans le carter. Attention
à bien maintenir le visual et le
carter afin que l'enroulement se
fasse correctement

8



Enrouler entièrement le visual
dans le carter puis répéter les
actions 2 à 8 pour monter le
deuxième visual.

9



Installer le mât dans le carter

10



Sortir le visual du carter en
maintenant le mât

11



Dérouter le visual jusqu'en haut
et le fixer au mât

12



Répéter les opérations 10 à 11
pour le deuxième visual.