




FICHE TECHNIQUE PRODUIT ND45



Produit nettoyant et dégraissant puissant.

COMPOSITION :

- Toluène.
- Ethanol.
- Acétate d'Ethyle.
- Méthyl Ethyl Cétone.

CARACTERISTIQUES DU LIQUIDE :

- Liquide transparent.

GUIDE D'UTILISATION :

- Tous les supports doivent être considérés comme pollués. La propreté est déterminante pour le résultat final.
- Aucune humidité ou condensation ne doit rester entre le PVC et le support.
- Toujours faire des essais de nettoyage sur une surface dont vous n'êtes pas certain de la compatibilité entre le produit de nettoyage et les matériaux.
- Selon le support et le résultat obtenu au test préalable, il est possible d'utiliser un nettoyant moins puissant (Clean Hexis) ou doux (Hexis'O).
- Toujours essuyer avant évaporation sinon l'action du produit est nulle.
- La pose du graphisme après nettoyage et séchage du support doit se faire immédiatement.
- Utilisation à température ambiante.
- L'utilisation d'un chiffon propre est vivement conseillée.
- Manipuler dans des zones ventilées.
- Consulter la fiche de données de sécurité.
- Utiliser des gants et des lunettes.

STOCKAGE :

- Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit frais et ventilé, à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer.
- Durabilité au stockage : 1 an lorsque stocké non ouvert dans le conditionnement d'origine.

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage.

Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexisgroup.com.