



**PRODUIT 100% COMPATIBLE
AVEC LES FILM HEXIS**



GOMME PEINTURE

Accessoire destiné au nettoyage des surfaces peintes et surfaces filmées lisses à finition brillante.

Cette gomme vous permettra de dépolluer avec une grande efficacité les surfaces d'un véhicule, sans rayer la surface.

Cette opération est généralement réalisée sur les surfaces peintes avant application du film adhésif.



BON A SAVOIR

Comment savoir si une surface est polluée ?

Effleurer avec l'extérieur de la main la carrosserie, si la main rencontre une résistance au glissement ou qu'un bruit d'accroche (crissement) est constaté, c'est que la surface est polluée.

La surface devra alors être dépolluée avec la gomme et selon le niveau d'abrasivité recherché, un liquide de nettoyage type Shampcar dilué pour une accroche légère, un nettoyant vitre pour une accroche moyenne ou de l'eau pour une accroche plus forte.

GUIDE D'UTILISATION

- Malaxer et aplatir la gomme.
- Vaporiser un liquide de nettoyage et frotter avec la gomme en la faisant glisser sur la carrosserie avec la paume de la main en exerçant uniquement de faibles pressions.
- Essuyer avec une microfibre propre une fois la surface lisse.