



FICHE TECHNIQUE PRODUIT VR 7077

Vernis de scellement à appliquer sur le pourtour des visuels afin de prolonger leur tenue.

COMPOSITION :

- xylène
- Polymère acrylique

CARACTERISTIQUES DU LIQUIDE :

- Liquide incolore à jaune clair.

GUIDE D'UTILISATION :

- Appliquer le visuel sur le support désiré.
- Afin d'appliquer proprement le vernis, appliquer un tape de masquage sur le support à 5 mm du bord du visuel. Faire de même sur le visuel à 5 mm du bord. Attention, les bords du visuel doivent parfaitement être collés.
- Appliquer sur surfaces sèches (visuel et support).
- Appliquer le vernis à l'aide du pinceau en une seule couche.
- Enlever le tape de masquage avant les 15 minutes après l'application.
- Le temps de séchage dépend de l'épaisseur de vernis déposé et de la température ambiante. Pour un film appliqué sans surcharge le temps de séchage optimal est de 24 h. Toute agression physique (nettoyage, abrasion, ...) doit être proscrite durant cette période.
- Ne pas fumer pendant l'application.
- Manipuler dans un endroit ventilé.
- Utiliser des gants et des lunettes de protection.
- Consulter la fiche de données de sécurité.
- Une fois appliqué, le VR 7077 peut se dissoudre avec de l'acétone.

STOCKAGE :

- Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit frais et ventilé, à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer.
- Durabilité au stockage : 1 an lorsque stocké non ouvert dans le conditionnement d'origine.

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage.

Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.