



FICHE TECHNIQUE IMN TEXTILE MURAL ADHESIF PERMANENT TEXWALL

Textile mural blanc adhésivé de 270 microns, composé d'un tissu polyester tissé enduit d'acrylique. Destiné à l'impression solvant, éco-solvant, latex et UV.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

	<u>Valeur indicative</u>	
• Epaisseur (µm) :	270	
	<u>Valeurs moyennes</u>	<u>Méthodes</u>
• Poids total du produit (g/m ²) :	200	EN ISO 2286-2

COMPATIBILITES GENERALES DES IMPRIMANTES :

	Solvant	Eco-solvant	Latex	UV
TEXWALL	✓	✓	✓	✓

PROTECTEUR :

- Papier siliconé de 50 µm.

ADHESIF :

- Adhésion immédiate et permanente.

GUIDE D'UTILISATION :

- Sec au toucher inférieur à 10 minutes suivant la machine utilisée.
- Application intérieure en bord à bord.
- Adhésion sur surfaces lisses régulières et sèche type : verre, acier, aluminium, P.V.C, béton, acrylique, etc. sauf carton (peint ou non), mûr de plâtres, papier peint, support fraîchement détapissé...
- Plage de température d'utilisation : 10 °C à 70 °C.
- Nettoyage à l'eau très faiblement savonneuse (savon au pH neutre) en utilisant des accessoires non abrasifs.

Toujours effectuer un test de nettoyage préalable dans un coin discret du produit.

STOCKAGE :

- Durabilité au stockage (avant utilisation) :

1 an lorsque stocké non ouvert dans son emballage d'origine entre 10 °C et 35 °C à 50 % d'humidité relative, en position verticale dans un endroit exempt de poussière.

DURABILITE :

- Exposition verticale intérieure non imprimé : 2 ans.

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.