



FICHE TECHNIQUE IMN TOILE DE PEINTRE CANVAS 3

Toile CANVAS blanche de 350 microns, composée de coton et polyester. Destinée à l'impression solvant, éco-solvant, latex et UV.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

	<u>Valeurs moyennes</u>	<u>Méthodes</u>
• Epaisseur (µm) :	350	EN ISO 2286-3
• Poids total du produit (g/m²) :	290	EN ISO 12127

	<u>Valeurs indicatives</u>
• Fils chaîne/trame (TEX) :	29,5 x 50

COMPATIBILITES GENERALES DES IMPRIMANTES :

	Solvant	Eco-solvant	Latex	UV
CANVAS3	✓	✓	✓	✓

GUIDE D'UTILISATION :

- Sec au toucher inférieur à 5 minutes suivant la machine utilisée.
- Bonne résistance à l'abrasion.
- Support/Impression sensibles aux projections directes de liquides ainsi qu'au contact des doigts (gants fortement recommandés).
- Plage des températures d'utilisation : +15 °C à +25 °C avec 30 à 70 % d'humidité.

STOCKAGE :

- Durabilité au stockage (avant utilisation) :
1 an lorsque stocké non ouvert dans son emballage d'origine entre 15 °C et 25 °C à 50 % d'humidité relative, en position verticale dans un endroit exempt de poussière.

DURABILITE :

- La durabilité de l'impression dépend de la technologie d'impression utilisée et des encres utilisées.

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage.

Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.