



FICHE TECHNIQUE IMN BACHE FRONT4v4

Bâche laminée à chaud, en polyester et PVC, de 370 µm, destinée à l'impression jet d'encre solvant, éco-solvant, latex et UV. La FRONT4v4 est dédiée à une utilisation en tant que bâche publicitaire / toile événementielle. Imprimable sur face intérieure. Aspect satiné.

CARACTERISTIQUES DE LA BACHE :

	<u>Valeurs indicatives</u>	
• Epaisseur totale du produit (µm) :	370	
• Poids total du produit (g/m ²) :	440	
• Fils chaîne/trame (DTEX) :	1000 x 1000	
	<u>Valeurs moyennes</u>	<u>Méthodes</u>
• Résistance déchirure chaîne/trame (N) :	90 / 85	ISO 13937-2 : 2000

COMPATIBILITE GENERALES DES IMPRIMANTES :

	Solvant	Eco-solvant	Latex	UV
FRONT4v4	✓	✓	✓	✓

GUIDE D'UTILISATION :

- La bâche FRONT4v4 est spécialement dédiée à une utilisation en tant que bâche publicitaire / toile événementielle strictement tendue. Les mouvements répétés de pliures peuvent provoquer des dommages prématurés de la bâche.
- Plage des températures d'impression : +18 °C à +25 °C.
- Imprimable sur face intérieure.
- Sec au toucher inférieur à 5 minutes suivant la machine utilisée.
- Le temps de séchage des encres optimal est de 24 heures minimum.

STOCKAGE :

- Durabilité au stockage (avant application) :

1 an lorsque stocké non ouvert dans son emballage d'origine à une température comprise entre 18 °C et 25 °C et entre 40 % et 60 % d'humidité relative.

DURABILITE : (climat Europe centrale)

- Exposition verticale extérieure non imprimé : 1 an.

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.