FICHE TECHNIQUE FILM MULTICOUCHE IMN

POPPRIMO

Film multicouche en PVC et Bo-PET, opaque blanc/blanc, de 220 microns d'épaisseur. Destiné à l'impression jet d'encre solvant, éco-solvant, latex et UV. Aspect blanc mat.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

	Valeurs indicatives
• Epaisseur totale du produit (µm) :	220
• Poids total du produit (g/m²) :	290

COMPATIBILITE GENERALES DES IMPRIMANTES :

	Solvant	Eco-solvant	Latex	UV
POPPRIMO	✓	✓	✓	✓

GUIDE D'UTILISATION :

- Plage des températures d'impression : +15 °C à +30 °C avec 30-60 % d'humidité.
- Impression sur la face granuleuse (face externe de la bobine).
- Sec au toucher inférieur à 10 minutes suivant la machine utilisée.
- Convient pour les présentoirs DISPLAY auto-portants ou enrouleurs...

RECOMMANDATIONS D'USAGE :

- Pour toute plastification, recouvrement et autre, le temps de séchage des encres optimal est de 24 heures.
- L'aspect de vos impressions peut être modifié/amélioré par le choix judicieux d'une des plastifications V650, V700, V750 ou PSPOP. NE PAS UTILISER de film thermocollant (encapsulage à chaud).

STOCKAGE :

- Durabilité au stockage (avant application) :

  2 ans lorsque stocké non ouvert dans son emballage d'origine en position verticale dans un endroit exempt de poussière à une température comprise entre 12 °C et 32 °C et entre 45 % et 65 % d'humidité relative.

REMARQUES :
La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes extrêmes du produit lors de chaque usage très particulier.
Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.