



**PRODOTTO COMPATIBILE AL 100%
CON I FILM HEXIS BODYFENCE**

BODY RELOAD



Il BODY RELOAD permette di lavare e proteggere i film BODYFENCE senza usare una sola goccia d'acqua.

La sua formula unica consente di ravvivare la lucentezza delle superfici ricoperte da film, rendendolo un prodotto unico che garantisce un risultato professionale senza rischi di graffi e in tempi ridotti (+/- 20 minuti per una pulizia esterna completa).

ISTRUZIONI PER L'USO

- Prima dell'uso, agitare bene il flacone.
- Spruzzare un po' di prodotto direttamente sulle superfici sporche.

Le superfici devono essere asciutte, fredde o tiepide.

- Lasciare agire per 10-15 secondi.
- Procedere secondo superfici di dimensioni ridotte (40x40 cm).
- Pulire con un panno in microfibra pulito e asciutto.
- Per rimuovere le macchie ostinate, ripetere di nuovo i passaggi precedenti.
- Il prodotto è dotato di una pellicola protettiva che manterrà il veicolo pulito più a lungo rispetto a un lavaggio convenzionale.

SUGGERIMENTI

- In presenza di superfici molto fangose, lavarle prima con acqua.
- Per preservare la lucentezza unica del film BODYFENCE, lucidare la pellicola con il prodotto BODY SHINE.

COMPOSIZIONE

Prodotto a base acquosa.
Contiene alcol isopropilico.
Contiene idrocarburi alifatici.



CARATTERISTICHE

Aspetto: liquido
Colore: blu
Densità: 0,95 - 1,05
pH: 11,0 ±0,5

PRECAUZIONI

Consultare la scheda di sicurezza reperibile su richiesta.
Utilizzare e conservare in un'area pulita, asciutta e ben ventilata.
Tenere fuori dalla portata dei bambini

STOCCAGGIO

Tenere lontano da fonti di luce e calore.



NOTE:
Prima di utilizzare il prodotto, l'utente deve accertarsi che il prodotto e la superficie da trattare siano compatibili. Tutte le informazioni non costituiscono un fattore di garanzia intangibile. Il venditore declina ogni responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutte le specifiche sono automaticamente aggiornate sul nostro sito www.hexis-graphics.com.