



SCHEDA TECNICA – FILM MAGNETICO

FM580

Film magnetico di 500 micron, magnetizzato con passo di 2 mm, spalmato con un adesivo acrilico. Si utilizza combinandolo con il film ferroso stampabile VFI80WM. Utilizzo all'interno.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

	<u>Valori indicativi</u>
• Spessore (μm):	500
• Spessore totale del prodotto (μm):	700
• Peso totale del prodotto (g/m^2):	1950
• Forza magnetica (g/m^2):	≥ 24

PROTEZIONE:

- Carta siliconata.

PROPRIETÀ ADESIVE:

	<u>Valore indicativo</u>
• Peel (N/25 mm):	8

ADESIVO:

- Adesivo acrilico.

GUIDA DELL'UTENTE:

- Creato per applicazioni in interni.
- Temperatura raccomandata per la posa: da $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Il film si può tagliare con cutter o forbici.
- Temperatura di esercizio: da $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ con un'umidità relativa compresa tra 10 % e 80 %.
- Se i supporti sono verniciati, applicare esclusivamente su superfici con verniciatura originale e intatta. In caso di vernice non originale e/o danneggiata, la posa e la rimozione sono a discrezione/rischio dell'utente.

STOCCAGGIO:

- Shelf life (prima della posa):

1 anno se conservato ad una temperatura di 20 °C con un'umidità relativa compresa tra 10 % e 80 % nel suo imballaggio di origine, in posizione verticale, in un locale privo di polvere e protetto dal sole.

NOTE:

La grande diversità dei supporti per applicazione e le continue innovazioni fanno sì che l'utente debba verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo.

I metodi di misura delle norme citate sono serviti da base all'elaborazione dei nostri propri metodi di misurazione e sono disponibili su richiesta. Vi invitiamo a consultarci per ottenere le ultime istruzioni in vigore.

Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, tutte le informazioni non costituiscono una garanzia intangibile. Il venditore declina ogni responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Le schede tecniche sono aggiornate automaticamente sul nostro sito www.hexis-graphics.com.