



## SCHEDA TECNICA TAPE

### HEX 860

Film trasparente in poliestere di 50 micron, spalmato con un adesivo acrilico sensibile alla pressione. Destinato al trasferimento di film FLEX stampabili o film per plotter.

#### CARATTERISTICHE DEL FILM:

##### Valore indicativo

- Spessore film ( $\mu\text{m}$ ): 50

#### PROTEZIONE:

- Carta siliconata 80 g/m<sup>2</sup> con logo stampato HEXIS in grigio.
- Stabile alle variazioni igrometriche.

#### PROPRIETÀ ADESIVE:

(valori medi misurati in fase di redazione della scheda tecnica)

	<u>Valori medi</u>	<u>Metodi</u>
• Peel a 180° su vetro (N/25 mm): 24 ore dopo l'applicazione	3	HEXFTM001
• Adesività immediato (tack) (N/25 mm):	5	HEXFTM009

#### ADESIVO:

- Acrilico.

#### GUIDA PER L'UTENTE:

- Il tape si adatta particolarmente:

- a film Flex per la stampa digitale UFLEX7PV2, UFLEX5S, SILKPRINT o NYLPRINT,

*Attenzione: rimuovere il tape HEX860 a caldo, subito dopo la pressatura sul tessuto. L'aderenza del tape HEX860 aumenta quando la temperatura diminuisce; la rimozione a freddo è quindi più difficile, o addirittura impossibile.*

- a set di film da intaglio e laminazioni strutturate, , laminazioni a paillette o film P6000 (tranne che con finiture super lucide).
- Per ulteriori informazioni sul metodo di applicazione del tape HEX860, puoi consultare la sua scheda pratica PRINTFLEX alla rubrica Supporto Tecnico / Schede Pratiche per la posa / «Termoadesivi» sul sito [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).

**CONSERVAZIONE:**

- Shelf life (prima dell'uso):

1 anno se conservato nel suo imballaggio di origine non aperto, in posizione verticale, a una temperatura compresa tra 15 °C e 25 °C a 50 % di umidità relativa, in un locale privo di polvere.

**NOTE:**

La grande diversità dei supporti per applicazioni e le continue innovazioni, devono indurre l'utente a verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo. Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, tutte le informazioni non costituiscono una garanzia intangibile. Il venditore declina la propria responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le schede tecniche sono aggiornate automaticamente sul nostro sito [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).