



**PRODOTTO COMPATIBILE AL 100%
CON I FILM HEXIS**

SHAMPCARV2

Lo shampoo concentrato per carrozzeria ProTech® è appositamente formulato per rimuovere le pellicole degli automezzi e restituire tutta la lucentezza alle superfici rivestite da film. Può essere applicato su tutti i tipi di film e non lascia alcuna traccia dopo l'asciugatura. La sua formula in schiuma permette anche l'uso con un lancia schiuma*

**pistola per l'estrusione di schiuma*



ISTRUZIONI PER L'USO

- Per un secchio da 3 litri d'acqua, aggiungere 20 ml o una graduazione di shampoo per carrozzeria ProTech®.
- Per l'uso con un lancia schiuma*, utilizzare da 3 a 4 graduazioni per 500 ml di acqua.

Le superfici devono essere fredde o tiepide e schermate dal sole.

- Sciacquare il veicolo prima di applicare lo shampoo.
- Lo shampoo per carrozzerie si applica su tutto il veicolo (carrozzeria, finestrini, plastica) utilizzando una spugna morbida, iniziando dalla parte superiore del veicolo e proseguendo verso quella inferiore, e sciacquando la spugna in maniera regolare.
- Sciacquare con un getto d'acqua grande prima che il prodotto si asciughi.
- Asciugare la superficie con un panno in microfibra per evitare la formazione di tracce di calcare.

SUGGERIMENTI

- Applicare eventuali prodotti specifici (contro insetti, ecc.) prima del lavaggio con lo shampoo.
- Eseguire un lavaggio completo, iniziando dalla parte superiore del veicolo. Terminare con le superfici più basse, spesso le più sporche.
- Sciacquare frequentemente la spugna in un secondo secchio di acqua pulita.



NOTE:
Prima di utilizzare il prodotto, l'utente deve accertarsi che il prodotto e la superficie da trattare siano compatibili. Tutte le informazioni non costituiscono un fattore di garanzia intangibile. Il venditore declina ogni responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutte le specifiche sono automaticamente aggiornate sul nostro sito www.hexis-graphics.com.

COMPOSIZIONE

Tensioattivi anionici 15-30 %.
Dodecilbenzensolfonato sodico al 50 %.
Alcoli, C12-14, etossilati, solfati, sali di sodio,
Sodio laurilettere (2,5 EO) solfato.



CARATTERISTICHE

Aspetto: liquido
Colore: blu

PRECAUZIONI

Consultare la scheda di sicurezza reperibile su richiesta.

Indossare occhiali e guanti di protezione.
Utilizzare in un'area ben ventilata.
Lavarsi le mani dopo la manipolazione.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

STOCCAGGIO

Tenere lontano dalla luce del sole, dal calore e da qualsiasi fonte di accensione