



## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

# HEXISOAP

HEXISOAP è un sapone concentrato che semplifica la posa dei film adesivi applicabili a umido (gamma BODYFENCE, V202CGI, Cristal, film di protezione solare, PURE ZONE®, ecc.). HEXISOAP riduce l'adesione immediata dell'adesivo e migliora il tempo di posizionamento del film sulle superfici da ricoprire, garantendo al contempo una buona adesione del film.

### **COMPOSIZIONE:**

- Acqua.
- Tensioattivi anionici: < 10 %.

### **CARATTERISTICHE DEL LIQUIDO:**

- Liquido incolore.

### **GUIDA PER L'UTENTE:**

- Si raccomanda l'uso di dispositivi di protezione (guanti, occhiali).

*È possibile consultare la scheda di sicurezza su richiesta.*

- - Diluire HEXISOAP con acqua in un nebulizzatore:
  - Per Bodyfence: si consiglia una pressione/litro d'acqua (circa 2 ml).
  - Altri film da applicare a umido: si consigliano da 2 a 4 pressioni/litro d'acqua (cioè tra 4 e 8 ml).

*Effettuare una posa di prova utilizzando le quantità di diluizione indicate. Le proporzioni di HEXISOAP dovranno essere regolate a seconda che le condizioni di temperatura siano alte o basse.*

- Agitare bene la diluizione prima dell'uso..
- Nebulizzare abbondantemente l'HEXISOAP diluito sulla superficie destinata alla posa e su ogni lato del film.
- Posizionare adeguatamente il film sul supporto.
- Applicare il film in modo uniforme, utilizzando la spatola, per garantire che l'HEXISOAP venga rimosso adeguatamente.

### **CONSERVAZIONE:**

- Conservare l'HEXISOAP nella confezione di origine, chiuso in maniera corretta, a temperatura ambiente e al riparo dai raggi solari.
- Shelf life: un anno se conservato chiuso nella confezione di origine.

### **NOTE:**

La grande diversità dei supporti per applicazioni e le continue innovazioni devono indurre l'utente a verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo. Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, tutte le informazioni non costituiscono una garanzia intangibile. Il venditore declina la propria responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le schede tecniche sono aggiornate automaticamente sul nostro sito [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).