



## SCHEDA TECNICA - FILM MORBIDO TRASPARENTE PETSAFE

Film costituito da un PET estruso ultra trasparente, di 50 micron. Destinato alla creazione di una barriera fisica tra le persone, fungendo da parafiato e paraschizzi.

### CARATTERISTICHE DEL FILM:

	<u>Valore di riferimento</u>
• Spessore ( $\mu\text{m}$ ):	50 $\pm$ 10 %
• Grammatatura superficie ( $\text{g}/\text{m}^2$ ):	70 $\pm$ 10 %
• Trasparenza (visibile 400-700 nm):	> 90 %
• Brillantezza (GU):	> 99

### GUIDA PER L'UTENTE:

- Da montare su un telaio con l'ausilio di colla (per esempio cianoacrilato, cloroprene e simili), nastro biadesivo e/o graffette metalliche.
- Disinfettabile con le soluzioni idroalcoliche (di tipo SHA) o altri detergenti comuni.
- Le spugne abrasive possono causare dei graffi.

### CONSERVAZIONE:

- Shelf life:  
2 anni se conservato nel suo imballaggio di origine, in posizione verticale, a una temperatura compresa tra 15 °C e 25 °C e al 50 % di umidità relativa, in un locale privo di polvere.

### DURABILITÀ:

- Per un utilizzo a breve termine.

### NOTE:

La grande diversità dei supporti per applicazione e le continue innovazioni fanno sì che l'utente debba verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo.

I metodi di misura delle norme citate sono serviti da base all'elaborazione dei nostri propri metodi di misurazione e sono disponibili su richiesta. Vi invitiamo a consultarci per ottenere le ultime istruzioni in vigore.

Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, non costituiscono un fattore di garanzia intangibile. Il venditore declina ogni responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutte le specifiche sono automaticamente aggiornate sul nostro sito [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).