SCHEDA TECNICA - SISTEMA DI CHIUSURA AUTOADESIVO

TTGRIP

Sistema di chiusura autoadesivo, apribile e richiudibile tramite pressione. Costituito da perni neri (circa 42/cm^2) in polipropilene, fissati su un supporto autoadesivo trasparente. Creato per il fissaggio su supporti vari. Consente un assemblaggio e uno smontaggio rapido, con una semplice pressione.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

	Valori medi
• Spessore totale del prodotto chiuso (2 elementi) (mm):	5,4
• Peso del prodotto (1 elemento, larghezza 25mm) (g/m):	45
• Forza di ancoraggio tra 2 elementi (N/cm^2):	35

PROTEZIONE:

- Liner PE a bassa densità (PEBD).

ADESIVO:

- Adesivo trasparente sensibile alla pressione.

GUIDA PER L'UTENTE:

- Temperatura minima raccomandata per la posa: da +15 °C a +30 °C.

Si deve rispettare la temperatura minima sia per l'ambiente che per il supporto. Una temperatura inferiore al momento della posa non garantisce un'adesione sufficiente dell'adesivo al supporto.

- Temperatura di esercizio del film: da -30 °C a +93 °C.
- Il prodotto non ha un senso di utilizzo. La chiusura è efficace, qualunque sia l'angolo tra i due elementi.
- Esercitare una forte pressione al momento della posa, al fine di garantire un'adesione ottimale.
- Adesione permanente, ottimale dopo 24 ore di contatto a 23 °C.
- Evitare qualsiasi contatto con solventi.

RACCOMANDAZIONI:

- Per ulteriori informazioni sul metodo di applicazione del nastro biadesivo tecnico, consultare la scheda pratica nella sezione Specialties, rubrica Supporto tecnico/Schede pratiche per la posa sul nostro sito www.hexis-graphics.com.
- Per i supporti verniciati, applicare solo se la vernice è quella originale e integra. In caso contrario, la posa e la rimozione sono a discrezione/rischio dell'utente.

CONSERVAZIONE:

- Shelf life (prima della posa):

  1 anno se conservato nel suo imballaggio di origine non aperto, a una temperatura di 20 °C e al 50 % di umidità relativa.

NOTE:
La grande diversità dei supporti per applicazioni e le continue innovazioni devono indurre l'utente a verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo.
Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, tutte le informazioni non costituiscono una garanzia intangibile. Il venditore declina la propria responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.