



SCHEDA TECNICA HEX'AG

Detergente per graffiti biodegradabile, progettato specificatamente per la pulizia dei film antigraffiti. Inoltre, Hex'AG può ammorbidire la maggior parte dei film plastici HEXIS (tranne i film PET) per facilitarne la rimozione.

COMPOSIZIONE:

- Dibasic ester.

CARATTERISTICHE DEL LIQUIDO:

- Liquido verde chiaro.

GUIDA PER L'UTENTE:

- Usare il liquido a temperatura ambiente.
- Come precauzione, utilizzare in ambienti ventilati.
- Come precauzione, indossare guanti resistenti ai prodotti chimici e occhiali di protezione.

È possibile consultare la "scheda di sicurezza" su richiesta.

- Prima dell'applicazione effettuare un controllo di compatibilità della superficie con l'Hex'AG, realizzando un test su una piccola superficie. Pulire con l'Hex'AG e lasciar agire per circa 5 minuti. Verificare il non-deterioramento della superficie.

***Attenzione:** Il prodotto può attaccare guarnizioni in plastica, vernici e pitture.*

- Per la pulizia dei film anti-graffiti, attenersi alla seguente procedura:
 - 1- Inumidire la parte del film che presenta le macchie di graffiti con il prodotto Hex'AG. Utilizzare un panno pulito impregnato con una quantità sufficiente di prodotto Hex'AG. In alternativa, è possibile procedere nebulizzando il prodotto Hex'AG direttamente sulle parti da pulire (utilizzando il nebulizzatore PULVERISAT).
 - 2- Lasciare agire il prodotto Hex'AG per circa 5 minuti. Se in questo intervallo di tempo la superficie trattata si asciuga, ripetere il passaggio precedente (passaggio n. 1).
 - 3- Strofinare con un panno fino a rimuovere completamente i graffiti.
 - 4- Se sul film permangono tracce di graffiti, ripetere la procedura dal passaggio 1 al 3, fino a rimuovere completamente i graffiti.
 - 5- Terminare il processo di pulizia con alcool o uno sgrassante come il prodotto Hexis'O.
- Per facilitare la rimozione dei film plastici (tranne i film PET), procedere nel modo seguente:
 - 1- Inumidire abbondantemente il film da rimuovere utilizzando un panno pulito impregnato con una quantità sufficiente di Hex'AG.

Il prodotto deve essere applicato in quantità sufficiente e in modo uniforme, senza che ci siano gocciolamenti.

- 2- Lasciare agire l'Hex'AG per 15-30 minuti.

Il tempo di attesa dipende da diversi fattori, come lo spessore dei film da rimuovere, lo stato in cui si trovano e la temperatura ambiente.

3- Rimuovere il film così come descritto nelle guide pratiche.

Il film e l'adesivo devono essere rimossi in una sola volta. Se necessario, lasciare agire il prodotto per qualche altro minuto.

4- Risciacquare accuratamente il supporto con alcool o uno sgrassante tipo Hexis'O.

STOCCAGGIO:

- Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un ambiente fresco e ventilato, lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. Non fumare.

Shelf life: 1 anno se conservato chiuso nella sua confezione originale.

NOTE:

La grande diversità dei supporti per applicazione e le continue innovazioni fanno sì che l'utente debba verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo.

Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, tutte le informazioni non costituiscono una garanzia intangibile. Il venditore declina ogni responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le schede tecniche sono aggiornate automaticamente sul nostro sito www.hexis-graphics.com.