SCHEDA TECNICA TAPE

HEX 750

Film trasparente, di 100 micron di spessore, spalmato con un adesivo acrilico sensibile alla pressione.

CARATTERISTICHE DEL FILM:

	Valori medi
• Spessore film (µm):	100
• Spessore film + adesivo (µm):	120

PROTEZIONE:

- Carta siliconata 60 g/m².

PROPRIETÀ ADESIVE:

	Valore medio	Metodi
• Peel a 180° su vetro (N/25 mm): 20 minuti dopo l'applicazione	1	HEXFTM001

ADESIVO:

- Acrilico.

GUIDA PER L'UTENTE:

- Il tape si adatta particolarmente:
  - Al transfer del film effetto carbonio S5CANB e dei film fluorescenti di serie F610. Posa a secco.
  - Al transfer dei flex stampabili BLOCKPRINT e NYLPRINT.
- Per ulteriori informazioni sul metodo di applicazione del tape HEX750, puoi consultare la sua scheda pratica PRINTFLEX alla rubrica Supporto Tecnico / Schede Pratiche per la posa / «Termoadesivi» sul sito www.hexis-graphics.com.

CONSERVAZIONE:

- Shelf life (prima dell'uso):

  Un anno se conservato nel suo imballaggio di origine non aperto, in posizione verticale, a una temperatura compresa tra 15 °C e 25 °C a 50 % di umidità relativa, in un locale privo di polvere.

NOTE:
La grande diversità dei supporti per applicazioni e le continue innovazioni devono indurre l'utente a verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo.
Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, tutte le informazioni non costituiscono una garanzia intangibile. Il venditore declina la propria responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le nostre specifiche vengono aggiornate automaticamente sul nostro sito web www.hexis-graphics.com.