SCHEDA TECNICA - PRODOTTO

SEALIT

Pennarello contenente una vernice sigillante destinata alla protezione dei bordi delle grafiche contro lo scollamento e le aggressioni fisiche.

COMPOSIZIONE:

- Solvente inorganico
- Vernice acrilica

CARATTERISTICHE DEL LIQUIDO:

- Liquido incolore.

GUIDA DELL'UTENTE:

- Applicare la grafica sul supporto desiderato secondo i metodi di posa HEXIS.
- Applicare la vernice, sulle superfici asciutte (grafica e supporto), in un solo strato con la punta del pennarello.
- La vernice è asciutta 10 minuti circa dopo l'applicazione.
- Il tempo di asciugatura ottimale dipende dallo spessore della vernice applicata e dalla temperatura ambiente.

Per un film applicato senza eccedere nello spessore, il tempo di asciugatura ottimale è di 24 ore. Durante questo periodo si deve evitare qualsiasi aggressione fisica (pulizia, abrasione, ecc.).

- Non fumare durante l'applicazione.
- Maneggiare in zone ventilate.
- Usare guanti e occhiali di protezione.
- Consultare la scheda di sicurezza.
- Una volta applicato, il SEALIT può essere sciolto con l'acetone.

STOCCAGGIO:

- Conservare il recipiente chiuso bene, in un locale ventilato, lontano da qualsiasi fonte di scintille o fiamme. Non fumare.
- Shelf life: 1 anno se conservato non aperto nell'imballaggio di origine.

NOTE:
La grande diversità dei supporti per applicazioni e le continue innovazioni fanno sì che l'utente debba verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo.
Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure effettuate regolarmente in laboratorio. Tuttavia non costituiscono un fattore di garanzia intangibile. Il venditore declina la propria responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso. L'aggiornamento delle nostre specifiche è automatico sul nostro sito www.hexis-graphics.com.