



## SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO **VR 7077**

Vernice sigillante da applicare intorno ai bordi della grafica per prolungarne la durata.

### **COMPOSIZIONE:**

- Xilene
- Polimero acrilico

### **CARATTERISTICHE DEL LIQUIDO:**

- Liquido incolore o giallo chiaro.

### **GUIDA PER L'UTENTE:**

- Solo per uso professionale.
- Prima dell'uso, consultare la scheda di sicurezza.

*È possibile consultare la scheda di sicurezza su richiesta.*

- Applicare la grafica sul supporto desiderato.
- Al fine di applicare la vernice con cura, applicare un nastro per mascheratura sul supporto, a 5 mm dalla grafica. Effettuare la stessa operazione sulla grafica a 5 mm dal bordo. Attenzione: i bordi della grafica devono essere perfettamente incollati.
- Applicare su superfici asciutte (grafica e supporto).
- Applicare la vernice con un pennello in un solo strato.
- Rimuovere il nastro per mascheratura entro massimo 15 minuti dopo l'applicazione.
- Il tempo di asciugatura dipende dallo spessore della vernice depositata e dalla temperatura ambiente. Per un film applicato senza supplemento, il tempo di asciugatura ottimale è 24 ore. In questo periodo, è obbligatorio evitare qualsiasi tipo di aggressione fisica (pulizia, abrasione, ecc.).
- Non fumare durante l'applicazione.
- Manipolare in un posto ventilato.
- Usare dei guanti e degli occhiali di protezione.
- Una volta applicato, il VR 7077 può essere sciolto con dell'acetone.

### **CONSERVAZIONE:**

- Tenere il contenitore ben chiuso, in un luogo fresco e ventilato, lontano da qualsiasi fiamma o fonte di accensione. Non fumare.
- Shelf life: 1 anno se conservato chiuso nella sua confezione originale.

#### **NOTE:**

La grande diversità dei supporti per applicazioni e le continue innovazioni devono indurre l'utente a verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo.

Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, tutte le informazioni non costituiscono una garanzia intangibile. Il venditore declina la propria responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le schede tecniche sono aggiornate automaticamente sul nostro sito [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).