SCHEDA TECNICA - INTAGLIO E DECORAZIONE

SERIE P6000 - PET METALLIZZATO

Gamma costituita da un PET metallizzato di 50 micron, spalmata con un adesivo acrilico sensibile alla pressione. Destinato al taglio assistito da computer. Aspetto Oro, Oro rosa, Argento o Alluminio spazzolato.

Questo film è creato per applicazioni su superfici piane e lisce.

CARATTERISTICHE DEL FILM:

	Valori di riferimento	
• Spessore del film (µm):	50	
	Valori medi	Metodi
• Rimozione 168 ore a 70 °C (mm):	< 0,2	HEXRET001
• Opacità (%):	> 99	HEXOPA001

PROTEZIONE:

- Carta kraft siliconata da 137 g/m² con logo HEXIS stampato in blu.
- Stabile alle variazioni igrometriche.

PROPRIETÀ ADESIVE:

(valori medi misurati in fase di redazione della scheda tecnica)

	Valori medi	Metodi
• Peel a 180° su vetro (N/25 mm):		HEXFTM001
20 minuti dopo l'applicazione	13	
24 ore dopo l'applicazione	17	
• Adesività / Tack immediato (N/25 mm):	14	HEXFTM009
• Release (N/25 mm):	0,1	HEXFTM003

ADESIVO:

- Acrilico a base solvente.
- Adesione immediata e permanente, consente la posa a umido.

GUIDA PER L'UTENTE:

- Temperatura minima raccomandata per la posa: +10 °C.
- Posa su superfici piane e lisce.
- Trasferimento dei film con i seguenti tape:

		FILM			
		P6871SB (oro super lucido) / P6872SB (oro rosa super lucido)	**P6871B (oro) / P6872B (oro rosa)**	**P6870B (alluminio spazzolato)**	**P6877 (argento)**
TAPE	**HEX100**			✓	✓
	HEX750	✓	✓	✓	✓
	HEX860		✓	✓	✓
	HEX900			✓	✓
	HEX901		✓	✓	
	HEX902			✓	✓
	HEX904			✓	✓
	HEX905	✓	✓	✓	✓
	HEX909		✓		✓
	HEX910		✓	✓	
	HEX915	✓	✓	✓	
	HEX930		✓	✓	✓

- Si deve effettuare il transfert girando l'insieme Liner / Tape / Film (Tape sotto, liner sopra), rimuovendo solo il liner e mantenendo contemporaneamente il Tape in piano.
- Le superfici Oro, Argento o Alluminio spazzolato non adesivizzate della serie P6000 sono sensibili agli spruzzi di alcol, acido o acetone.
- Se i supporti sono verniciati, applicare esclusivamente su superfici con verniciatura originale e integra. In caso contrario, la posa e la rimozione sono a discrezione/rischio dell'utente.

CONSERVAZIONE:

- Shelf life (prima della posa):

  2 anni se conservato non aperto nel suo imballaggio di origine, a una temperatura compresa tra 15 °C e 25 °C e tra il 30 % e il 70 % di umidità relativa.

DURATA: (clima Europa centrale)

Colori	Codice	Indicazioni di durata	
		Esposizione verticale all'interno	**Esposizione verticale all'esterno**
Oro	P6871B	5 anni	6 mesi
Oro super lucido	P6871SB	5 anni	6 mesi
Oro rosa	P6872B	5 anni	1 anno
Oro rosa super lucido	P6872SB	5 anni	1 anno
Argento	P6877B	5 anni	1 anno
Alluminio spazzolato	P6870B	5 anni	1 anno

NOTE:
La grande diversità dei supporti per applicazioni e le continue innovazioni devono indurre l'utente a verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo. I metodi di misura delle norme citate sono serviti come base per l'elaborazione dei nostri propri metodi di misurazione e sono disponibili su richiesta. Ti invitiamo a consultarci per ottenere le ultime istruzioni in vigore. Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, tutte le informazioni non costituiscono una garanzia intangibile. Il venditore declina la propria responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le schede tecniche sono aggiornate automaticamente sul nostro sito www.hexis-graphics.com.