



SCHEDA TECNICA – VINILE DA INTAGLIO SERIE P6000 - PET METALLIZZATO

Gamma costituita da un PET metallizzato di 50 micron, ricoperto da un adesivo acrilico sensibile alla pressione. Destinato al taglio assistito da computer. Aspetto Oro, Argento o Alluminio spazzolato.

Questo film è destinato ad una posa su superfici piane e lisce.

CARATTERISTICHE DEL FILM:

	<u>Valori medi</u>	<u>Metodi</u>
• Spessore del film (μm):	50	
• Ritiro dopo 168 ore a 70 °C (mm):	< 0,2	HEXRET001
• Opacità (%):	> 99	HEXOPA001

LINER:

- Carta kraft siliconata 137 g/m², con stampato HEXIS in blu.
- Stabile alle variazioni igrometriche.

PROPRIETÀ ADESIVE:

(Valori medi misurati all'edizione della scheda tecnica)

	<u>Valori medi</u>	<u>Metodi</u>
• Peel a 180° su vetro (N/25 mm):		HEXFTM001
20 minuti dopo l'applicazione	12	
24 ore dopo l'applicazione	16	
• Adesività immediato (tack) (N/25 mm):	12	HEXFTM009
• Scollamento (N/25 mm):	0,05	HEXFTM003

ADESIVO:

- Acrilico a base solvente.
- Adesività immediata e permanente, consente la posa bagnata.

GUIDA PER L'UTENTE:

- Temperatura minima raccomandata per la posa: +10 °C.
- Posa su superfici piane e lisce.
- Trasferimento dei film con i seguenti tape:

		FILM		
		P6871B (oro)	P6870B (allu spazzolato)	P6877 (argento)
TAPE	HEX100		✓	✓
	HEX860	✓	✓	✓
	HEX900		✓	✓
	HEX901	✓	✓	
	HEX902		✓	✓
	HEX904		✓	✓
	HEX905	✓	✓	✓
	HEX910	✓	✓	
	HEX915	✓	✓	
	HEX930	✓	✓	✓
HEX955	✓	✓	✓	

- Si deve effettuare il transfert girando l'insieme Liner / Tape / Film (Tape sotto, liner sopra), rimuovendo solo il liner e mantenendo contemporaneamente il Tape in piano.
- Le superfici Oro, Argento o Alluminio spazzolato non adesivizzate della serie P6000 sono sensibili agli spruzzi di alcol, acido o acetone.
- Se i supporti sono verniciati, applicare esclusivamente su superfici con verniciatura originale e intatta. In caso di riverniciatura o di vernice alterata, la posa e la rimozione sono a rischio dell'utente.

STOCCAGGIO:

- Shelf life (prima dell'applicazione):

2 anni, se conservato nel suo imballaggio di origine non aperto, ad una temperatura compresa tra 15 °C e 25 °C e tra 30 % e 70 % di umidità relativa.

DURABILITÀ: (Clima Europa centrale)

Colori	Codice	Indicazioni di durata	
		Esposizione verticale all'interno	Esposizione verticale all'esterno
Oro	P6871B	5 anni	6 mesi
Argento	P6877B	5 anni	1 anno
Alluminio spazzolato	P6870B	5 anni	1 anno

NOTE:

La grande diversità dei supporti per applicazioni e le continue innovazioni fanno sì che l'utente debba verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo.

I metodi di misura delle norme citate hanno servito da base all'elaborazione dei nostri propri metodi di misura, disponibili su richiesta. Vi invitiamo a consultarci per ottenere le ultime istruzioni in vigore.

Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure effettuate regolarmente in laboratorio. Tuttavia non costituiscono un fattore di garanzia intangibile. Il venditore declina la propria responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso. L'aggiornamento delle nostre specifiche è automatico sul nostro sito www.hexis-graphics.com.