

SCHEDA TECNICA – INTAGLIO & DECORAZIONE – CANCELLABILE, LUNGA DURATA

CANCELLABILE A SECCO – DWP001B – DWP002B

Gamma costituita da un PVC di 100 micron, polimero, per il bianco (DWP001B) e di 90 micron, monomero, per il trasparente (DWP002B), spalmato con un adesivo acrilico solvente sensibile alla pressione. Scrittura con pennarello cancellabile. Utilizzo all'interno.

CARATTERISTICHE DEL FILM:

	Valori di riferimento	
• Spessore (µm):	100 (bianco) / 90 (trasp.)	
	Valori medi	Metodi
• Rimozione 168 ore a 70 °C (mm):	< 0,8	HEXRET001

PROTEZIONE:

- Carta PE siliconata di 145 g/m², con stampato HEXIS in grigio.
- Stabile alle variazioni igrometriche.

PROPRIETÀ ADESIVE:

(valori medi misurati in fase di redazione della scheda tecnica)

	Valori medi	Metodi
• Peel a 180° su vetro (N/25 mm):		HEXFTM001
20 minuti dopo l'applicazione	21	
24 ore dopo l'applicazione	24	
• Adesività / Tack immediato (N/25 mm):	18	HEXFTM009
• Release (N/25 mm):	0,2	HEXFTM003

ADESIVO:

- Acrilico a base solvente.
- Aderenza immediata e permanente, consente l'applicazione a umido.

GUIDA PER L'UTENTE:

- Temperatura minima raccomandata per la posa: +15 °C.
- Temperatura di esercizio: da +15 °C a +30 °C.
- La posa del film DWP002B può essere effettuata con una laminatrice a freddo o tramite applicazione diretta su:
    - un film DAO non strutturato. L'intaglio del set può essere eseguito tramite plotter con una lama nuova.
    - un film IMN stampato inkjet a base solvente, eco-solvente o lattice a condizione che siano rispettati tempi di asciugatura dell'inchiostro ottimali di almeno 24 ore.
- A causa della loro composizione, i film cancellabili di lunga durata sono prodotti fragili che si devono:
    - trasportare in piano o arrotolati intorno ad un'anima,
    - tagliare con una lama di cutter nuova,
    - applicare senza utilizzare carta / tape da transfert,
    - in caso di pellicole con altezze diverse applicate in sovrapposizione, sistemare bene il film superiore prima di rimuovere il liner e di procedere alla posa.
    - applicare esclusivamente su superfici piane,
    - applicare sul supporto senza tensione eccessiva.
    - Lasciare privi del rivestimento di qualsiasi film adesivo.
- Da utilizzare con i pennarelli cancellabili a secco:

Artline® Easymark	**Foray**® Whiteboard Markers
Bic Velleda® Whiteboard Markers	**Franken** Mag Write
Bic Velleda® Whiteboard Metallic Markers	**Niceday**® Whiteboard Markers, 1640275
Bic Velleda® Whiteboard Clic	**Pentel** Maxiflo
Bic Velleda® Whiteboard Grip	**Pentel** Easyflo
Bic Velleda® Liquid Ink	**Pilot**® Wytebord Marker
Bic Stephens® Whiteboard	**Q-Connect**® Whiteboard Marker
Edding® EcoLine, 28/4S – Whiteboard Marker Set	**Texta**® Whiteboard
Edding® 360 XL Board Marker	**Tratto** Memo
Edding® 363 Board Marker	**TÜL** Dry Erase
Expo® Dry Erase	

- Le scritte che non eccedono 3 mesi si cancellano facilmente con uno panno asciutto.
- Ritorna facilemente pulito come in origine con un detersivo per vetri.
- Utilizzare esclusivamente all'interno, non resiste agli UV.
- Se i supporti sono verniciati, applicare esclusivamente su superfici con verniciatura originale e intatta. In caso contrario, la posa e la rimozione sono a discrezione/rischio dell'utente.

CONSERVAZIONE:

- Shelf life (prima della posa):
  1 anno se conservato non aperto nel suo imballaggio di origine ad una temperatura compresa tra 15 °C e 25 °C e tra il 30 % e il 70 % di umidità relativa.

DURATA:

- Esposizione verticale all'interno, senza scritte:
  Trasparente: 2 anni.
  Bianco: 5 anni.

NOTE:
La grande diversità dei supporti per applicazioni e le continue innovazioni, devono indurre l'utente a verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo. I metodi di misura delle norme citate sono serviti come base per l'elaborazione dei nostri propri metodi di misurazione e sono disponibili su richiesta. È possibile consultarci per ottenere le ultime istruzioni in vigore. Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia non costituiscono un fattore di garanzia intangibile. Il venditore declina la propria responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso. Tutte le nostre specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le schede tecniche sono aggiornate automaticamente sul nostro sito www.hexis-graphics.com.