SCHEDA TECNICA – INTAGLIO E DECORAZIONE – TAPE CARTA

HEX 900 HIGH TACK 83 µm

Carta di 83 micron di spessore, spalmata con un adesivo di gomma sensibile alla pressione.

CARATTERISTICHE DEL FILM:

	Valori di riferimento
• Spessore (µm):	83
• Resistenza alla trazione (N/25 mm):	88
• Allungamento a rottura (%):	3

PROPRIETÀ ADESIVE:

	Valore di riferimento
• Adesione su acciaio (N/25 mm):	3

GUIDA PER L'UTENTE:

- Temperatura minima raccomandata per la posa: +15 °C.
- Temperatura di esercizio: da +15 °C a +35 °C.
- Per ottenere risultati ottimali, il transfer delle scritte sul supporto deve essere effettuato preferibilmente lo stesso giorno in cui viene realizzata la posa della carta sulle scritte.

ADESIVO:

- A base di gomma naturale.
- Aderenza immediata.

CONSERVAZIONE:

- Shelf life (prima della posa):

  1 anno se conservato non aperto nel suo imballaggio di origine a una temperatura di 21 °C e al 50 % di umidità relativa.

NOTE:
La grande diversità dei supporti per applicazioni e le continue innovazioni devono indurre l'utente a verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo. Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, tutte le informazioni non costituiscono una garanzia intangibile. Il venditore declina la propria responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le schede tecniche sono aggiornate automaticamente sul nostro sito www.hexis-graphics.com.