



SCHEDA TECNICA – INTAGLIO & DECORAZIONE – TAPE CARTA **HEX 909 HIGH TACK**

Carta di 135 micron di spessore, ricoperta da un adesivo di gomma sensibile alla pressione. Destinata all'applicazione di film che prevedono un trasferimento complicato, per esempio film smerigliati o film con superficie strutturata.

CARATTERISTICHE DEL FILM:

	<u>Valori indicativi</u>
• Spessore (µm):	135
• Resistenza alla trazione (N/25 mm):	74
• Allungamento a rottura (%):	4

PROPRIETÀ ADESIVE:

	<u>Valore indicativo</u>
• Aderenza su acciaio (N/25 mm):	6

ADESIVO:

- A base di gomma naturale.

GUIDA DELL'UTENTE:

- Consente l'applicazione a umido.
- pieghe, aria imprigionata e scollamento dei bordi sono ridotti.
- Temperatura minima raccomandata per la posa: +4 °C.
- Temperatura di esercizio: da +4 °C a +55 °C.

STOCCAGGIO:

- Shelf life (prima dell'uso):

1 anno se conservato non aperto nel suo imballaggio di origine ad una temperatura di 22 °C e tra 50 % e 55 % di umidità relativa.

NOTE:

La grande diversità dei supporti per applicazione e le continue innovazioni fanno sì che l'utente debba verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo. Tutte le informazioni pubblicate si basano su misurazioni regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, tutte le informazioni non costituiscono una garanzia intangibile. Il venditore declina ogni responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Le schede tecniche sono aggiornate automaticamente sul nostro sito www.hexis-graphics.com.