



## SCHEDA TECNICA – INTAGLIO & DECORAZIONE CARTA SILICONATA

Carta kraft siliconata da 137 g/m<sup>2</sup>, stabile alle variazioni igrometriche. Carta protettrice.

### **CARATTERISTICHE DELLA CARTA:**

#### Valori di riferimento

- Spessore (µm): 140
- Umidità della carta (% UR): 4,5

#### Valori medi

#### Metodi

- Peso (g/m<sup>2</sup>): 137
  - Release (N/25 mm): 1,05
- HEXGSM001  
HEXFTM003

### **GUIDA PER L'UTENTE:**

- Temperatura di esercizio: da +10 °C a 30 °C e tra il 30 % e il 70 % di umidità relativa.
- Stabile alle variazioni igrometriche.

### **STOCCAGGIO:**

- Shelf life (prima dell'apertura del condizionamento di origine):

1 anno se conservato non aperto nel suo imballaggio di origine a una temperatura compresa tra +15 °C e +25 °C e a 50 % di umidità relativa.

#### **NOTE:**

La grande diversità dei supporti per applicazione e le continue innovazioni fanno sì che l'utente debba verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo.

I metodi di misura delle norme citate sono serviti come base per l'elaborazione dei nostri propri metodi di misurazione e sono disponibili su richiesta. È possibile consultarci per ottenere le ultime istruzioni in vigore.

Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, tutte le informazioni non costituiscono una garanzia intangibile. Il venditore declina ogni responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutte le specifiche sono automaticamente aggiornate sul nostro sito [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).