



SCHEDA TECNICA – INTAGLIO & DECORAZIONE

STRONGBAN3

Nastro adesivo acrilico sensibile alla pressione, rivestito su carta protettiva. Per orlatura banner in PVC.

CARATTERISTICHE DELL'ADESIVO:

Valore indicativo

- Spessore (μm): 125

PROTEZIONE:

- Film multistrato bianco removibile con sbordo di 3 mm da ogni lato.

PROPRIETÀ ADESIVE:

Valore indicativo

- Aderenza su acciaio dopo 20 minuti (N/25 mm): 41

GUIDA PER L'UTENTE:

- Temperatura minima raccomandata per la posa: +18 °C.
- Temperatura di esercizio: da -40 °C a 95 °C.
- Eccellente resistenza agli UV.
- Le superficie d'applicazione devono essere pulite, asciute e senza polvere, grasso, olio, o altri agenti contaminanti.
- Per applicazioni che necessitano un'adesione elevata, fissazione di materiali strutturati, pezzi decorativi.
- Il prodotto deve essere protetto dalla polvere, calore, umidità, luce diretta del sole ed emanazioni di solvente.

STOCCAGGIO:

- Shelf life (prima della posa):

1 anno se conservato non aperto nel suo imballaggio di origine, in posizione verticale, ad una temperatura inferiore a 24 °C.

NOTE:

La grande diversità dei supporti per applicazione e le continue innovazioni fanno sì che l'utente debba verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo.

Tutte le informazioni pubblicate si basano su misurazioni regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, tutte le informazioni non costituiscono una garanzia intangibile. Il venditore declina ogni responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Le schede tecniche sono aggiornate automaticamente sul nostro sito www.hexis-graphics.com.