SCHEDA TECNICA – FLEX – INTAGLIO & DECORAZIONE

GLITFLEX

Film termoadesivo con effetto glitter, ideale per applicazioni a caldo su cotone, poliestere e misti. Perfettamente adatto per la realizzazione di loghi e immagini di dimensioni medie o grandi.

CARATTERISTICHE DEL FILM:

	Valore indicativo
• Spessore film (µm):	330

PROTEZIONE:

- Liner poliestere 100 µm.

GUIDA PER L'UTENTE:

- Buona adesione su cotone, poliestere e misti. Fare un test di resistenza del tessuto alla temperatura della pressa e un test di compatibilità del flex con il tessuto.
- Tagliare l'immagine a specchio con un plotter attraverso il rivestimento protettivo.
  - Con una lama a 45° in buone condizioni.
  - Forte pressione.
  - Dimensioni dei tagli: loghi di grandi dimensioni.
- Spellicolare lentamente dopo l'intaglio.
- Temperatura di pressatura: 160 °C per 10 secondi.
- Quando il film è ancora caldo, rimuovere la protezione (liner).
- Lavare al rovescio a 40 °C max con detersivi senza candeggina.
- Vietato asciugare il tessuto in asciugatrice.
- Stirare il tessuto all'inverso o proteggerlo con un panno per stiratura, a bassa temperatura, senza vapore.
- Per ulteriori informazioni sul metodo di applicazione del GLITTER, consulta la sua scheda pratica alla rubrica Supporto Tecnico / Schede Pratiche per la posa sul sito www.hexis-graphics.com.

CONSERVAZIONE:

- Shelf life (prima della posa):

  Un anno se conservato non aperto nel suo imballaggio di origine, a una temperatura compresa tra 15 °C e 25 °C e tra il 30 % e il 70 % di umidità relativa.

NOTE:
La grande diversità dei supporti per applicazioni e le continue innovazioni devono indurre l'utente a verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo.
Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, tutte le informazioni non costituiscono una garanzia intangibile. Il venditore declina la propria responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le nostre specifiche vengono aggiornate automaticamente sul nostro sito web www.hexis-graphics.com.