



SCHEMA TECNICA - FILM DI PROTEZIONE SMOKE

Film per la privacy costituito da un poliestere spalmato con un adesivo sensibile alla pressione, destinato all'applicazione in interni su vetri.

Aspetto: trasparente, marrone fumé. Finitura lucida.

CARATTERISTICHE DEL FILM:

(valori per un film applicato su un vetro standard)

Valori medi

- Spessore senza liner (µm): 40
- Trasmissione della luce visibile (%): 32 - 35
- Trasmissione UV (%): 1

COMPATIBILITÀ DEL FILM: (applicazione verticale)

| Tipo di vetro | | Compatibilità |
|----------------|--|---------------|
| Vetro semplice | Chiaro | Sì |
| | Colorato | No |
| | Colorato riflettente | Sì |
| Doppio vetro | Chiaro | No |
| | Colorato | No |
| | Colorato riflettente | Sì |
| | Bassa emissione (riempimento gas inerte) | No |
| | Stratificato chiaro (vetro stratificato orientato verso l'esterno dell'edificio) | No |
| | Stratificato chiaro (vetro stratificato orientato verso l'interno dell'edificio) | No |

GUIDA PER L'UTENTE:

- Prima di applicare il film su un supporto adatto al degassamento, spetta al committente e all'addetto alla posa la responsabilità di verificare la compatibilità film/supporto e di effettuare un degassamento ottimale del supporto (vetro sintetico di tipo PMMA). La formazione di bolle dopo la posa, dovuta a un degassamento del supporto, rientra nell'ambito di responsabilità dell'addetto alla posa.
- Posa all'interno.
- Posa su superfici vetrate verticali inferiori a 2,5 m².
- Durante la conservazione, manipolare sempre con le mani pulite e asciutte.
- Rimuovere il liner sempre all'ultimo momento prima della posa, poi incollare il film subito dopo.
- Deterioramento definitivo della struttura e dell'aspetto del film in caso di rimozione dopo la posa.
- Adesione immediata e permanente.
- Adesione su vetro, tranne supporti granulosi.
- Per la posa servirsi solo degli attrezzi usati nell'edilizia.
- Pulizia con acqua saponata, solamente dopo un mese dalla posa.

CONSERVAZIONE:

- Shelf life (prima della posa):

3 anni se conservato tra -5 °C e 40 °C al 50 % di umidità relativa, in posizione orizzontale in un locale privo di polvere.

DURATA:

- Esposizione verticale:

5 anni.

GARANZIA:

- HEXIS garantisce per 5 anni il film SMOKE esposto verticalmente, contro screpolature e ingiallimento.

CERTIFICAZIONI:

- Il film SMOKE è conforme al REACH riguardante l'assenza delle sostanze indicate nell'elenco ECHA delle SVHC (sostanze chimiche estremamente preoccupanti).

NOTE:

Data la grande varietà di vetri disponibili e la costante evoluzione dei materiali, spetta all'utente verificare, per ogni applicazione, l'idoneità del prodotto al supporto. In caso di dubbio, è necessario richiedere una valutazione di compatibilità vetro/film a un professionista competente. Le informazioni pubblicate sono fornite a titolo indicativo e si basano su misurazioni effettuate regolarmente in laboratorio. Esse non costituiscono una garanzia assoluta delle prestazioni del prodotto. Il venditore declina ogni responsabilità per danni indiretti e la sua responsabilità, in ogni caso, non potrà superare il prezzo dei prodotti in questione. Tutte le nostre specifiche possono essere modificate senza preavviso. Gli aggiornamenti sono automaticamente disponibili sul sito www.hexis-graphics.com.