SCHEDA TECNICA - STAMPA DIGITALE - TESSUTO DIFFUSORE

TEXAIR

Tessuto bianco di 270 micron, composto da un tessuto in poliestere, finitura tessuto, spalmato di poliuretano. Destinato alla stampa a latex e UV. Prodotto di classe B1 (rapporto N° PZ-Hoch-141005-2) secondo la normativa DIN 4102 sulla reazione dei materiali al fuoco.

CARATTERISTICHE DEL FILM:

	Valore indicativo	
• Spessore (µm):	220	
	Valori medi	Metodi
• Peso totale del prodotto (g/m²):	200	EN ISO 2286-2

COMPATIBILITÀ GENERALI DELLE STAMPANTI:

	Latex	UV
TEXAIR	✓	✓

GUIDA DELL'UTENTE:

- Il prodotto deve essere conservato arrotolato o posato in piano in modo che non ci siano segni.
- Asciutto al tatto in meno di 10 minuti, a seconda della stampante usata.
- Utilizzo all'interno.
- Destinato ad essere fissato su un telaio di tensione grazie ad un anello in silicone, per un utilizzo di tipo frontlit, backlit, strutture per stand di esposizione, ecc.

Prodotto di classe B1 (rapporto N° PZ-Hoch-141005-2) secondo la normativa DIN 4102 sulla reazione dei materiali al fuoco.

STOCCAGGIO:

- Shelf life (prima della posa):

  1 anno se conservato nel suo imballaggio di origine non aperto, in posizione verticale, a una temperatura compresa tra 10 °C e 35 °C e il 50 % di umidità relativa, in un locale privo di polvere.

NOTE:
La grande diversità dei supporti per applicazione e le continue innovazioni fanno sì che l'utente debba verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo.
Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, non costituiscono un fattore di garanzia intangibile. Il venditore declina ogni responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Tutte le specifiche sono automaticamente aggiornate sul nostro sito www.hexis-graphics.com.