



SCHEDA TECNICA - STAMPA DIGITALE - TESSUTO MURALE (ADESIVO PERMANENTE)

TEXWALL

Tessuto murale bianco adesivizzato di 270 micron, composto da un tessuto in poliestere, finitura tessuto, spalmato di acrilico. Destinato alla stampa a solvente, eco-solvente, latex e UV.

CARATTERISTICHE DEL FILM:

	<u>Valore indicativo</u>	
• Spessore (µm):	270	
	<u>Valori medi</u>	<u>Metodi</u>
• Peso totale del prodotto (g/m ²):	200	EN ISO 2286-2

COMPATIBILITÀ GENERALI DELLE STAMPANTI:

	Solvente	Eco-Solvente	Latex	UV
TEXWALL	✓	✓	✓	✓

PROTEZIONE:

- Carta siliconata di 50 µm.

ADESIVO:

- Aderenza immediata e permanente.

GUIDA DELL'UTENTE:

- Asciutto al tatto in meno di 10 minuti, a seconda della stampante usata.
- Applicazione interna da bordo a bordo.
- Aderenza su superfici lisce, regolari e asciutte come: vetro, acciaio, alluminio, P.V.C, cemento, acrilico, ecc. tranne cartone (verniciato o no), pareti di gesso, carta da parati, supporti con tappezzeria rimossa da poco, ecc.
- Temperatura di esercizio: da 10 °C a 70 °C.
- Pulitura con acqua leggermente saponata (sapone con pH neutro) e con accessori non abrasivi.

Effettuare sempre un test preliminare di pulizia in un angolo poco visibile del prodotto.

STOCCAGGIO:

- Shelf life (prima della posa):

1 anno se conservato nel suo imballaggio di origine non aperto, in posizione verticale, a una temperatura compresa tra 10 °C e 35 °C e il 50 % di umidità relativa, in un locale privo di polvere.

DURABILITÀ:

- Esposizione verticale all'interno, non stampato: 2 anni.

NOTE:

La grande diversità dei supporti per applicazione e le continue innovazioni fanno sì che l'utente debba verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo.

Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, non costituiscono un fattore di garanzia intangibile. Il venditore declina ogni responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Tutte le specifiche sono automaticamente aggiornate sul nostro sito www.hexis-graphics.com.