



SCHEDA TECNICA - STAMPA DIGITALE - BANNER

FRONT3v3B ; FRONT3v3M

Banner in poliestere spalmato con PVC plastificato, 450 g/m², destinato alla stampa ink-jet a base solvente, eco-solvente e UV. Stampabile sul lato liscio. Finitura lucida (Front3v3B) o opaca (Front3v3M).

CARATTERISTICHE DEL BANNER:

	<u>Valori medi</u>	<u>Metodi</u>
• Peso totale del prodotto (g/m ²):	450	
• Fili dell'ordito e della trama (DTEX):	1100 x 1100	DIN EN ISO 2286-2
• Resistenza allo strappo ordito/trama (N):	294 / 235	DIN53363

COMPATIBILITÀ GENERALI DELLE STAMPANTI:

	Solvente	Eco-solvente	UV
FRONT3v3B	✓	✓	✓
FRONT3v3M	✓	✓	✓

GUIDA PER L'UTENTE:

- Asciutto al tatto in meno di 5 minuti, a seconda della macchina usata.
- Per ogni ricopertura o altro, il tempo di asciugatura ottimale degli inchiostri è minimo di 24 ore.
- Temperatura di esercizio: da +10 °C a +30 °C con il 30 % al 70 % di umidità relativa.
- Tenuta in temperatura del banner: da -30 °C a +70 °C.
- Possibilità di saldare ad alta frequenza.
- Possibilità di fare delle modificazioni con del nastro biadesivo tipo STRONGBAN3.
- Informazioni relative alla direttiva REACH: il prodotto presenta tracce di bis(2-ethylhexylphthalate) (DEHP) e dibutylphthalate, in concentrazione superiore allo 0.1 % (m/m).

STOCCAGGIO:

- Shelf life (prima dell'uso):

1 anno se conservato nel suo imballaggio di origine, in posizione verticale, ad una temperatura compresa tra 15 °C e 25 °C e il 50 % di umidità relativa, in un locale privo di polvere.

NOTE:

La grande diversità delle superfici di applicazione e le sempre nuove possibilità di applicazione fanno sì che l'utente debba verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo.

Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure effettuate regolarmente in laboratorio. Tuttavia non costituiscono un fattore di garanzia intangibile. Il venditore declina la propria responsabilità per tutti i danni indiretti e non sarà ritenuto responsabile solo a concorrenza del prezzo dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a cambiamenti senza notifica preliminare. L'aggiornamento delle nostre specifiche è automatico sul nostro sito www.hexis-graphics.com.