SCHEDA TECNICA – STAMPA DIGITALE – BANNER

FRONT4v4

Banner laminato a caldo, in poliestere e PVC, di 370 µm, destinato alla stampa ink-jet a base solvente, eco-solvente, UV, Latex. Il FRONT4v4 è progettato per essere utilizzato come banner pubblicitario e come telone promozionale per eventi. Stampabile sul lato interno. Finitura satinata.

CARATTERISTICHE DEL BANNER:

	Valori di riferimento	
• Spessore totale del prodotto (µm):	370	
• Peso totale del prodotto (g/m²):	440	
• Fili dell'ordito e della trama (DTex):	1000 x 1000	
	Valori medi	Metodi
• Resistenza allo strappo ordito/trama (N):	90 / 85	ISO 13937-2: 2000

COMPATIBILITÀ GENERALI DELLE STAMPANTI:

	Solvente	Eco-Solvente	Latex	UV
FRONT4v4	✓	✓	✓	✓

GUIDA PER L'UTENTE:

- Il banner FRONT4v4 è progettato appositamente per essere utilizzato come telone pubblicitario e/o per eventi, rigorosamente teso. Ripetuti movimenti delle piegature possono causare danni prematuri al telone.
- Intervallo delle temperature di stampa: da +18 °C a +25 °C.
- Stampabile sul lato interno.
- Asciutto al tatto in meno di 5 minuti a seconda della macchina usata.
- Il tempo di asciugatura ottimale degli inchiostri è minimo di 24 ore.

CONSERVAZIONE:

- Shelf life (prima della posa):

  1 anno se conservato nel suo imballaggio di origine non aperto, a una temperatura compresa tra 18 °C e 25 °C e tra il 40 % e il 60 % di umidità relativa.

DURATA: (clima Europa centrale)

- Esposizione verticale all'esterno, non stampato: 1 anno.

NOTE:
La grande diversità dei supporti per applicazioni e le continue innovazioni, devono indurre l'utente a verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo.
Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, tutte le informazioni non costituiscono una garanzia intangibile. Il venditore declina la propria responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le schede tecniche sono aggiornate automaticamente sul nostro sito www.hexis-graphics.com.