



SCHEDA TECNICA - IMN - CARTA MAT

PM 150 NA

Carta mat di 175 micron destinata alla stampa inkjet a solvente, ecosolvente y HP latex. Ideale per stampare dei poster all'interno.

CARATTERISTICHE DELLA CARTA:

Valori medi

- Spessore (µm): 175
- Peso (g/m²): 150
- Opacità (%): > 97

COMPATIBILITÀ DELLE STAMPANTI:

	Solvente	Ecosolvente	HP latex
PM 150 NA	✓	✓	✓

GUIDA PER L'UTENTE:

- Campo delle temperature di uso: +10 °C a +30 °C con il 30-65 % di umidità.
- Asciutto al tocco in meno di 5 minuti secondo la macchina usata.
- Una laminazione è possibile con un film di plastificazione a freddo trasparente adesivizzato (Hexis V700) o un film termocollante (incapsulamento a caldo).
- L'aspetto delle vostre stampe può essere modificato/migliorato/protetto dalla buona scelta della plastificazione V700 Mat o Satinata o Lucida.
- Per ogni plastificazione, ricopertura o altro, il tempo di asciugatura ottimale degli inchiostri è di 24 ore.

STOCCAGGIO:

- Condizioni di stoccaggio (prima dell'uso):

Stoccare ad una temperatura compresa tra 10 °C e 30 °C con il 30 % e il 65 % di umidità relativa nel suo imballaggio di origine, nella posizione verticale, in un luogo privo di polvere.

NOTE:

La grande diversità dei supporti per applicazione e le continue innovazioni fanno sì che l'utente debba verificare le capacità del prodotto, per l'applicazione cui intende destinarlo.

Vi invitiamo a consultarci per ottenere le ultime istruzioni in vigore. Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, non costituiscono una garanzia tangibile. Il venditore declina ogni responsabilità per tutti i danni indiretti e non sarà ritenuto responsabile se non a concorrenza del valore dei propri prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Tutte le specifiche sono automaticamente aggiornate sul nostro sito www.hexis-graphics.com <http://www.hexis-graphics.com>