SCHEDA TECNICA – STAMPA DIGITALE – POLIPROPILENE – OPACO

POP200ECOS

Film polipropilene opaco bianco/grigio, di 205 micron di spessore. Destinato alla stampa ink-jet a base solvente, eco-solvente, latex e UV. Finitura satinata.

CARATTERISTICHE DEL FILM:

	Valori indicativi
• Spessore totale del prodotto (µm):	205
• Peso totale del prodotto (g/m²):	170

COMPATIBILITÀ GENERALI DELLE STAMPANTI:

	Solvente	Eco-Solvente	Latex	UV
POP200ECOS	✓	✓	✓	✓

GUIDA DELL'UTENTE:

- Temperatura di esercizio: da +15 °C a +30 °C con il 30-60 % di umidità relativa.

Per le stampe Latex, eseguire sempre un test preliminare di regolazione ottimale dei parametri di stampa e delle temperature di asciugatura degli inchiostri, al fine di prevenire il rischio di deformazione del supporto.

- Asciutto al tatto in meno di 10 minuti, a seconda della stampante usata.
- Adatto per roll-up o wall display etc.

Film anti-curling: previene la formazione di incurvature verticali quando utilizzato. Film resistente ai graffi: non è necessaria alcuna plastificazione di protezione.

- La finitura delle stampe può essere modificata/migliorata/protetta scegliendo in modo appropriato le laminazioni V650, V700, V750 o GFLI130. NON USARE film termoadesivi (incapsulamento a caldo).

Al momento della laminazione, accertarsi che ci sia una tensione identica tra il film di protezione e la grafica, al fine di non provocare curvature indesiderate.

- Per qualsiasi laminazione, o rivestimento, il tempo di asciugatura ottimale degli inchiostri è di 24 ore.

STOCCAGGIO:

- Shelf life (prima della posa):

  1 anno se conservato nel suo imballaggio di origine non aperto, ad una temperatura compresa tra 10 °C e 30 °C e tra il 35 % e il 65 % di umidità relativa.

NOTE:
La grande diversità dei supporti per applicazioni e le continue innovazioni fanno sì che l'utente debba verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo.
Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure effettuate regolarmente in laboratorio. Tuttavia non costituiscono un fattore di garanzia intangibile. Il venditore declina la propria responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso. Tutte le nostre specifiche sono soggette a variazionisenza preavviso. Le schede tecniche sono aggiornate automaticamente sul nostro sito www.hexis-graphics.com.