SCHEDA TECNICA - WALL PAPER VINILE BASE CARTA

WALLPAPERS DIGIFORT® P300

Carta da parati costituita da un vinile steso su un supporto di carta. Prodotto destinato alla stampa ink-jet a base solvente, eco-solvente, latex e UV. Aspetto strutturato / goffrato, finitura "Dust" per il P13003 e "Mellow" per il P13004.

CARATTERISTICHE DEL FILM:

	Valori indicativi
• Spessore totale del prodotto (µm):	dipende dalla goffratura / struttura
• Peso totale del prodotto (g/m²):	300
• Peso dello strato di vinile (g/m²):	210
• Peso del supporto di carta (g/m²):	90

COMPATIBILITÀ GENERALI DELLE STAMPANTI:

	Solvente	Eco-Solvente	Latex	UV
WALLPAPERS DIGIFORT® P300	✓	✓	✓	✓

GUIDA PER L'UTENTE:

- Asciutto al tatto in meno di 10 minuti, a seconda della stampante usata.
- Per tutte le applicazioni, il tempo ottimale di asciugatura degli inchiostri è di minimo 24 ore.
- Utilizzo all'interno.
- Si incolla con colla per carta da parati de tipo PVA o simile, compatibile con un'applicazione su superficie:
  - porosa e assorbente
  - o
  - non assorbenti, come per esempio vetro, plastica, metallo o rivestimenti murali sottostanti, ecc.
- I WALLPAPERS DIGIFORT® P300 sono lavabili. La polvere e i residui leggeri si possono pulire con un detergente senza candeggina, non abrasivo e un panno umido morbido o una spugna naturale. Tamponare la superficie con un panno / una spugna umida (senza fregare). Poi risciacquare con un panno o una spugna impregnati di acqua.

RACCOMANDAZIONI:

- Per maggiori informazioni sul metodo di posa del WALLPAPERS DIGIFORT® P300, vi invitiamo a consultare la sua scheda pratica alla rubrica Professionisti / Schede tecniche sul nostro sito www.hexis-graphics.com.

STOCCAGGIO:

- Shelf life (prima dell'uso):

  1 anno se conservato ad una temperatura comprisa tra 15 °C e 25 °C a 50 % di umidità relativa nel suo imballaggio di origine in posizione verticale in un luogo privo di polvere.

CERTIFICAZIONI:

- Prodotto classificato B-s2, d0 secondo la normativa EN13501-1 relativa alla Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione (processo verbale n. 13854A).

NOTE:
La grande diversità dei supporti per applicazione e le continue innovazioni fanno sì che l'utente debba verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo. Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, tutte le informazioni non costituiscono una garanzia intangibile. Il venditore declina ogni responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le schede tecniche sono aggiornate automaticamente sul nostro sito www.hexis-graphics.com.